



Simpla 50 E-B-BT - 55/65 BT - 50 BTS

Lavasciuga pavimenti, pratica, silenziosa e versatile

Da 50, 56 e 66 cm di pista di lavoro


COMAC
professional people



Simpla 50 E-B-BT - 55/65 BT - 50 BTS. **Adatte alla pulizia di manutenzione di pavimenti di medie dimensioni (fino a 3.000 mq.), spazi commerciali e in ambienti dove è richiesta la massima silenziosità durante le operazioni di pulizia**

Le nuove lavasciuga pavimenti sono disponibili nelle versioni:

- Simpla 50 E-B-BT con 1 spazzola a disco da 50 cm di pista di lavoro,
- Simpla 55-65 BT con 2 spazzole a disco da 56 e 66 cm di pista di lavoro,
- Simpla 50 BTS spazzante con 2 spazzole cilindriche da 50 cm di pista di lavoro.

PLUS

Nel loro segmento si contraddistinguono soprattutto per:

- la loro robustezza,
- la loro manovrabilità,
- la silenziosità, che offre un elevato confort di lavoro,
- l'affidabilità,
- la semplicità d'uso,
- l'innovativo design,
- il contenimento dei costi di esercizio.



Simple 50 E-B-BT - 55/65 BT - 50 BTS. Tecnologie innovative per un pulito perfetto!

Le nuove lavasciuga pavimenti Simple 50 E-B-BT - 55/65 BT - 50 BTS adottano soluzioni tecniche molto importanti che consentono di migliorare le performance di pulito **RENDENDO ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSE LE OPERAZIONI DI PULIZIA.** Simple 50 E-B-BT -

55/65 BT - 50 BTS sono dotate di serie della testata di aspirazione silenziata che consente di abbattere drasticamente la rumorosità. Simple 50 BT - 55/65 BT - 50 BTS, possono essere acquistate su richiesta con: il nuovo sistema di dosaggio separato di acqua e detergente CDS (Comac Dosing System) e con il caricabatterie a bordo.

Con il nuovo dosatore di acqua e detergente Comac (CDS, Comac Dosing System) si ha un risparmio di acqua e detergente fino al 50%.



Selettore acqua

Selettore detergente

Gestione separata di acqua e detergente



Simple 50 BTS rappresenta la versione spazzante della famiglia Simple. Adotta un pratico cassetto per raccogliere i piccoli rifiuti solidi

- La classica regolazione manuale a rubinetto sulle lavasciuga pavimenti tradizionali non consente né una portata esatta del flusso, né assicura la costanza nel tempo man mano che il serbatoio si svuota. Il risultato è un extra consumo della soluzione detergente che varia da un 30% ad un 50%. **CDS è il nuovo sistema di dosaggio di acqua e detergente di Comac, che consente di lavare il pavimento utilizzando l'acqua e il detergente in modo separato, tramite 2 distinti selettori.** Questo permette di regolare in più o in meno la soluzione in modo istantaneo a seconda del tipo di sporco da trattare eliminando così lo spreco eccessivo della stessa che avviene con le lavasciuga pavimenti tradizionali.
- Con l'adozione del CDS si ha un aumento della produttività e un controllo costante sui costi di lavoro.
- Con CDS di Comac è possibile cambiare tipo di detergente in qualsiasi momento, semplicemente sostituendo la tanica (5 l). Questo significa: totale sicurezza per l'operatore che non entra mai in contatto con il prodotto chimico.
- Con CDS di Comac il risultato di pulito è sempre uniforme su tutta la superficie grazie al flusso della soluzione che viene erogato sempre in modo costante sulle spazzole.

CDS di Comac è disponibile su richiesta come optional.



Coperchio motore aspirazione

Grande potenza di aspirazione con il massimo della silenziosità (59,2 dB (A)*)

La nuova testata insonorizzata che racchiude il motore di aspirazione consente di proteggerlo da eventuali infiltrazioni d'acqua e soprattutto di ottenere **un livello di rumorosità molto basso senza rinunciare alla potenza di aspirazione.**

Per questo motivo le lavasciuga pavimenti Simpla si possono utilizzare per la pulizia degli ambienti come case di cura, ospedali, case di riposo, dove è richiesta la massima discrezione nelle operazioni di pulizia o nei punti vendita come supermercati durante il normale orario di apertura per il pubblico.

Lavasciuga pavimenti Simpla 50 E-B-BT - 55/65 BT - 50 BTS: ERGONOMICHE E FACILI DA UTILIZZARE ANCHE DA PERSONALE NON SPECIALIZZATO

L'elegante cruscotto con il nuovo display digitale è stato studiato per ottenere la massima semplicità di utilizzo. Tutti i comandi sono a portata di mano: dalla regolazione di velocità (che avviene tramite potenziometro) ai comandi di controllo del dosatore di acqua e detergente.

La distribuzione ergonomica dei comandi offre una guida intuitiva anche ad operatori non specializzati.

La trazione è pilotata da due piccole leve poste appena a ridosso dell'impugnatura di guida per controllare movimento e direzione di marcia.



Caricabatterie a bordo 24V/15A

Su richiesta le lavasciuga pavimenti Simpla 50 B-BT - 55/65 BT - 50 BTS si possono avere anche con il pratico caricabatterie a bordo adatto sia per batterie al gel che tradizionali.

Per la ricarica della macchina basta infatti collegarsi con il cavo in dotazione ad una tradizionale presa di corrente.



Il sistema di sollevamento del basamento è pilotato da un pedale che permette di sollevarlo con estrema semplicità e senza fatica.

Il tergapavimento viene abbassato e sollevato tramite una comoda maniglia

* In conformità alla norma ISO3744 a 1,5 m

Con Simpla 50 E-B-BT - 55/65 BT - 50 BTS, le operazioni di manutenzione giornaliera sono pratiche e veloci e alla portata di tutti!

Le lavasciuga pavimenti Simpla 50 E-B-BT - 55/65 BT - 50 BTS, sono state concepite per eseguire le operazioni di manutenzione giornaliera con la massima rapidità. Infatti sono:

- Semplici da riempire
- Semplici da svuotare

- Semplici da pulire e sanificare per avere sempre il massimo della convenienza! Presentano inoltre degli accorgimenti tecnici e design che contribuiscono a rendere la macchina estremamente funzionale ed affidabile.



L'ampia bocca di carico consente un riempimento rapido dell'acqua



Il particolare design conferito al serbatoio di recupero e il tubo di scarico di grande diametro consente di svuotare completamente l'acqua sporca raccolta senza lasciare alcun tipo di residuo **IN TEMPI MOLTO RAPIDI**



Facile pulizia del tubo tergipavimento che se pulito periodicamente contribuisce a mantenere efficiente l'aspirazione



La sostituzione delle spazzole, sia nelle versioni lavanti (Simpla 50/55/65) che nella versione spazzante (Simpla 50 BTS), è un'operazione che si può eseguire con molta semplicità senza dover ricorrere all'intervento di manodopera specializzata

Le lavasciuga pavimenti Simpla 50 E-B-BT - 55/65 BT - 50 BTS sono state studiate nei minimi dettagli



Massima sicurezza con la nuova interessante soluzione adottata da Simpla per il freno di parcheggio



Un comodo tubicino installato nella parte posteriore consente di tenere sempre sotto controllo il livello dell'acqua pulita presente nel serbatoio.

Il tergipavimento segue sempre la macchina anche nelle curve per assicurare il massimo risultato nell'asciugatura



DESCRIZIONE TECNICA		Simple 50E	Simple 50B	Simple 50BT	Simple 55BT	Simple 65BT	Simple 50BTS
Larghezza terqipavimento	mm	755	755	755	755	949	755
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	510 (1)	510 (1)	510 (1)	285 (2)	340 (2)	-
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	-	-	-	-	110x550 (2)
Giri spazzole	giri/min	210	240	240	190	190	700
Motore spazzole	V/W	230/750	24/560	24/560	24/560	24/560	24/600
Motore aspirazione	V/W	230/450	36/550	36/550	36/550	36/550	36/550
Motore trazione	V/W	-	-	24/150	24/150	24/150	24/150
Depressione aspiratore	mbar	-	188	188	188	188	188
Velocità di avanzamento	km/h	0÷3,5	0÷3,5	0÷5	0÷5	0÷5	0÷5
Pendenza massima superabile	%	2	2	10	10	10	10
Batterie	V/Ah C5	-	12/140	12/140	12/140	12/140	12/140
Peso batterie	kg	-	88	88	88	88	88
Capacità cassetto di raccolta	l	-	-	-	-	-	4
Capacità tanica detergente (versioni con CDS)	l	-	5	5	5	5	5

comac	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/trazione	Tensione V/ Frequenza Hz/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m²/h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Simple 50E	510	-	-	220-230/50-60 semi aut.	60	65	1785	1418 1039 530	90
Simple 50B	510	30-40	24/semi aut.	-	60	65	1785	1418 1039 530	90
Simple 50BT	510	30-40	24/aut.	-	60	65	2250	1418 1039 530	110
Simple 55BT	560	30-40	24/aut.	-	60	65	2500	1318 1039 598	140
Simple 65BT	660	30-40	24/aut.	-	60	65	3000	1318 1039 695	145
Simple 50BTS	500	30-40	24/aut.	-	60	65	2250	1318 1039 610	140

Le macchine sono costruite in conformità alle direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e alle norme armonizzate IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

LEGENDA:



Macchina per uso commerciale



B - Macchina a batteria con valore del voltaggio



E - Macchina elettrica con valore del voltaggio



COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2008