



Il pulito che non costa alcuna fatica

Disponibile nella versione con 1 spazzola a disco da 51 cm

L20 B-E è indicata per la pulizia di manutenzione di spazi commerciali fino a 1.400 m²: pulito garantito senza formazione



L20 B-E è una lavasciuga pavimenti uomo a terra disponibile con alimentazione elettrica o a batterie, con 1 spazzola a disco da 51 cm di pista di lavoro.



L20 B può operare fino a 1 ora di lavoro e a 2.000 m² con una carica di soluzione detergente. Fino a 2 ore di autonomia con una carica di energia.



Regolazione della quantità di soluzione alle reali esigenze di pulizia.



L'accesso al vano batterie è semplice e veloce. Su richiesta sui modelli L20 B si possono installare le seguenti batterie:
 - 12 V/102 Ah (2)
 - Gel 12V/75 Ah (2)

PLUS Numerosi sono i benefici che L20 può offrire rispetto ad una lavasciuga pavimenti tradizionale:

- Non necessita di operatori specializzati per la guida
- Grande produttività e riduzione dei consumi
- Tergipavimento con materiale plastico rinforzato anticorrosione
- Semplice nella manutenzione a fine lavoro
- Facilità di trasferimento da un ambiente all'altro
- Basamento in alluminio, robusto e resistente alla corrosione (solo versione B)



L20 E



L20 B

L20 è facile da utilizzare, trasportare e sanificare



L20 B-E è dotata di un nuovo tergapavimento in materiale plastico rinforzato (Patent Pending) resistente alla corrosione. Il sistema di sgancio automatico protegge il tergapavimento in caso di urti accidentali.



Con L20 B-E siete subito operativi!

È sufficiente:

1. Caricare la soluzione detergente - 2. Abbassare il tergapavimento - 3. Accendere la macchina e l'aspirazione - 4. Iniziare a lavorare



La manutenzione è semplice e non costa alcuna fatica. L'efficienza della macchina è così garantita nel tempo!



Il particolare design del serbatoio assicura uno scarico completo nel risciacquo finale



Scarico acqua del serbatoio soluzione



Per ottenere ottimi risultati di pulizia e asciugatura è importante mantenere pulito il filtro e il tubo di aspirazione collegato al tergapavimento



A richiesta si può dotare L20 B di caricatori a bordo, per rendere la ricarica semplice e veloce

L20 B-E pulisce perfettamente anche a filo muro



Aggancio e sgancio spazzola automatico



L20 B-E con elettrovalvola di serie

La presenza dell'elettrovalvola interrompe automaticamente la fuoriuscita dell'acqua quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore

DOTAZIONI L20 B-E

Spazzola PPL 0,6 da 51 cm

Elettrovalvola

Filtro soluzione

Tergipavimento da 68 cm

DESCRIZIONE TECNICA		L20 B	L20 E
Larghezza tergilavaggio	mm	680	680
Spazzole disco Ø	(n.) mm	(1) 510	(1) 510
Motore spazzole	V/W	24/500	220-230/750
Giri spazzole	giri/min	135	135
Pressione sulle spazzole	kg	27,5	27,5
Motore aspirazione	V/W	24/310	230/450
Tipo di avanzamento	-	semi aut.	semi aut.
Dimensioni vano batteria (L x h x l)	mm	330 x 270 x 345	-
Pendenza massima superabile	%	2	2
Batterie	V/Ah C20	12 V/102 (2)	-
Peso batterie	kg	54	-
Peso macchina (a vuoto senza batteria)	Kg	62	62

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/trazione Tensione V/ Frequenza Hz/trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
L20 B	510	27,5	24/-/semi-aut.	40	40	1600	1165 995 541	62
L20 E	510	27,5	230/50/semi-aut.	40	40	1600	1165 995 541	62



E - Macchina elettrica con valore del voltaggio



B - Macchina a batteria con valore del voltaggio



Macchina per uso commerciale

professional people

Le macchine sono costruite in conformità alle direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e alle norme armonizzate IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2008