



CS50

**Piccola spazzatrice a batteria o a motore.
Ha una pista di lavoro di 65 cm**



 comac



CS50.

Adatta alla pulizia di manutenzione di pavimentazioni esterne ed interne di piccole e medie dimensioni

CS50 è una piccola spazzatrice uomo a terra molto maneggevole e compatta.

La presa del manubrio, di materiale plastico molto confortevole, rende agevoli i movimenti da compiere sulle leve. Quando ci si appresta a lavorare su superfici bagnate o umide si aziona la leva di chiusura dell'aspirazione. La spazzola laterale facilita la pulizia degli

angoli e del bordo muro. Il filtro pannello, con ampia superficie filtrante, ha eccezionali caratteristiche di trattamento delle polveri. (Oggi disponibile anche nella versione "lavabile" e riutilizzabile).

Il flap anteriore e flaps laterali sono molto importanti per evitare il sollevamento della polvere durante il lavoro.





CS50 è disponibile anche con motore di trazione di tipo endotermico Honda

Questo motore permette di aumentare la velocità di pulizia e semplificare il lavoro dell'operatore. La spazzola centrale, accessibile dal comodo sportello laterale, è facilmente regolabile. È disponibile in diverse versioni per ogni tipo di sporco:

- MISTO ACCIAIO: per un uso esterno o superfici molto ruvide;
- SETOLE TAMPICO BASSINA: polveri molto fini e superfici lucide;
- SETOLE PPL: è la più versatile su superfici industriali.



Lo sporco viene convogliato direttamente in un cassetto di raccolta, robusto e leggero per una semplice operatività



Comandi di funzionamento: comando di chiusura/apertura dell'aspirazione, scuotifiltro a martelletto, sollevamento/abbassamento spazzola laterale, comando di avanzamento macchina (nei modelli a trazione)



È indispensabile per pulire gli angoli e lungo i muri. Nel caso di pavimenti molto impolverati, per evitare di alzare la polvere, si può sollevare la spazzola, che arresta la propria rotazione



Il filtro a pannello è facilmente sostituibile senza l'uso di utensili. A richiesta si può avere lo scuotifiltro elettrico che assicura una pulizia automatica del filtro



È importante pulire ad ogni ciclo di lavoro il pannello filtro con un aspiratore per garantire un ottimo funzionamento della macchina



DESCRIZIONE TECNICA		CS50H	CS50HT	CS50B	CS50BT
Velocità di avanzamento	km/h	0÷3,5	0÷4	0÷3,5	0÷4
Pendenza massima superabile	%	5	15	5	10
Motore spazzola laterale	-	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico
Motore elettrico	V/W	-	-	12/600	12/600
Scuotifiltro*	-	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico
Motore a scoppio	HP	3 (Honda)	3 (Honda)	-	-
Capacità cassetto di raccolta	l	40	40	40	40
Superficie filtrante	m ²	2,5	2,5	2,5	2,5
Batterie	(n.) V/Ah C5	-	-	(1) 12/105	(1) 12/105

* A richiesta elettrico

	Larghezza lavoro con spazzola laterale	Numero spazzole laterali/ Ø mm	Alimentazione V/ trazione	Larghezza spazzola centrale	Carico anteriore	Carico posteriore	Tipo di scarico	Capacità lavoro fino a m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
CS50H	650	1/380	-/-	500	-	•	manuale posteriore	2275	1430 1000 660	70
CS50HT	650	1/380	-/ meccanica	500	-	•	manuale posteriore	2600	1430 1000 660	78
CS50B	650	1/380	12/-	500	-	•	manuale posteriore	2275	1430 1000 660	67
CS50BT	650	1/380	12/ meccanica	500	-	•	manuale posteriore	2600	1430 1000 660	75